


# Document Manager

- Printsnelheid van 28/35/45 zwart-wit pagina's per minuut en 11 ppm in kleur voor een snelle en eenvoudige productie van documenten in zwart-wit, kleur of een combinatie daarvan.
- Met hetzelfde gemak produceert u, indien gewenst, kleuren-documenten en kunt u gebruik maken van de talloze afwerkingsmogelijkheden die u van een zwart-wit multifunctional bent gewend.
- Optimale productiviteit en kostenbeheersing door automatische herkenning en productie van zwart-wit en kleurenpagina's.
- Nieuwste generatie Toshiba e-BRIDGE controller voor een gebruiksvriendelijke en intelligente communicatie bij het printen, kopiëren, scannen, faxen en e-mailen.
- Uiterst veilige gegevensafhandeling met privé afdruktaken, gebruikersverificatie en optioneel een scrambler board en data overwrite kit voor de harde schijf.

**e-STUDIO281c**  
**e-STUDIO351c**  
**e-STUDIO451c**





**e-STUDIO281c**  
**e-STUDIO351c**  
**e-STUDIO451c**



<b>Algemeen</b>	<p><b>Snelheid (kopiëren &amp; printen)</b> Zwart-wit: 28/35/45 ppm (A4) Kleur: 11/11/11 ppm (A4) Ongeveer 40 seconden</p> <p><b>Opwarmtijd</b> <b>Papierformaat</b> A5R-A3 (ADF, lade)</p> <p><b>Papiergewicht</b> A5R-A3+ (handinvoer) 64-105 g/m<sup>2</sup> (lade, duplex), 64-209 g/m<sup>2</sup> (handinvoer)</p> <p><b>Papiercapaciteit</b> Standaard: 2 x 550 vel (lade) 100 vel (handinvoer) Maximaal: 3.700 vel</p> <p><b>Automatische duplex unit</b> <b>Geheugen</b> Standaard Hoofdgeheugen: 256 MB, maximaal: 512 MB Paginageheugen: 128 MB, maximaal: 256 MB</p> <p><b>Harde schijf</b> <b>Toegangscodes</b> Standaard 80+ GB 1.000 afdelings- en 10.000 gebruikerscodes</p> <p><b>Templates</b> 1 Publieke en maximaal 200 persoonlijke groepen</p> <p><b>(kopiëren, scannen, e-FILING, faxen)</b> met elk 60 afzonderlijke knoppen voor het opslaan van veelgebruikte gebruikersinstellingen</p> <p><b>Afmetingen (bx dxh)</b> 660 x 742-758 x 739 mm</p> <p><b>Gewicht</b> Ongeveer 113 kg</p>
<b>Printen</b>	<p><b>Printertaal</b> PCL6, PCL5c en PostScript 3</p> <p><b>Besturingssystemen</b> Windows 98/NT4.0/2000, Windows XP/2003/Vista (32/64 bit), Mac OS X, Linux/Unix, NetWare, Citrix Metaframe</p> <p><b>Interface</b> Standaard: 10/100BaseT (IPv6), Full Speed USB Optioneel: IEEE802.11b/802.11g (WiFi), Bluetooth, Parallel (IEEE 1284)</p> <p><b>Resolutie</b> Zwart-wit: 2.400 x 600 dpi 8 bit Kleur: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi</p> <p><b>Extra functionaliteiten</b> Proef en privé printen, gemengde papierformaten en boekjes printen, opslaan naar box</p>
<b>Kopiëren</b>	<p><b>Eerste kopiesnelheid</b> Zwart-wit: 6,8 seconden, kleur: 16,2 seconden</p> <p><b>Resolutie</b> Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi</p> <p><b>Scansnelheid</b> Zwart-wit: 45 spm, kleur: 22 spm (A4, met RADF*)</p> <p><b>Gradaties</b> 256 stappen</p> <p><b>Zoom</b> 25%-400% (glasplaat), 25%-200% (RADF), in stappen van 1%, verschillende voorinstelde ratio's</p> <p><b>Kopieerinstellingen</b> Tekst, tekst/foto (standaard), foto Zwart-wit: beeldegalitatie Kleur: drukwerk, plattegrond</p> <p><b>Meervoudig kopiëren</b> 1-999</p> <p><b>Extra functionaliteiten</b> Trimmen/maskeren, kopiëren naar box, tussenschietvellen, gedraaid sorteren, opdrachten samenstellen, datum/tijd afdrucken, opdrachten reserveren (11 opdrachten)</p>
<b>Scannen</b>	<p><b>Scansnelheid</b> Zwart-wit: 50 spm, grijs tinten: 45 spm</p> <p><b>Resolutie</b> Kleur: 40 spm (A4, 300 dpi, met RADF*) 600**, 400**, 300, 200, 150 dpi</p> <p><b>Kleurinstellingen</b> Grijs tinten 8 bit en kleurenscaan: + 100 dpi</p> <p><b>Bestandsformaten</b> Zwart-wit, grijs tinten, kleur, automatische kleurselectie</p> <p><b>Extra functionaliteiten</b> JPEG (grijs tinten, kleur), enkelvoudige en meer- voudige TIFF en PDF, beveiligde PDF en XPS Afbeldingen roteren, gemengde papierformaten scannen, WS scannen (pull/push), scannen naar bestand (SMB, FTP), scannen naar box (e-FILING), scannen naar e-mail</p>
<b>Faxen*</b>	<p><b>Modemsnelheid</b> Super G3, G3</p> <p><b>Overdrachtsnelheid</b> Ongeveer 3 seconden per pagina</p> <p><b>Compressie</b> JBIG, MMR, MR, MH</p> <p><b>Communicatieverbindingen</b> Analoge telefoonlijn (PSTN)</p> <p><b>Extra functionaliteiten</b> Groepskiezen, ontvangen fax naar box</p> <p><b>Internetfax</b> T.37 ondersteuning</p> <p><b>Netwerkfax</b> Standaard internetfax, optioneel Super G3, G3 fax driver voor Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP Server 2003/Vista (32 bit)</p>
<b>e-FILING</b>	<p><b>Functionaliteit</b> Documentopslag in het systeem voor Print on Demand, ophalen, bewerken via Web Tool</p> <p><b>Invoermethoden</b> Kopiëren naar, scannen naar, printen naar, faxen naar*, i-faxen naar</p> <p>Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m<sup>2</sup> papiergewicht, mits anders aangegeven.</p> <p>* optie ** extra geheugen benodigd voor grijs tinten 600 dpi en kleur 600, 400 dpi.</p>

## OPTIES

### RADF MR-3018

100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m<sup>2</sup>

### PAPER FEED PEDESTAL KD-1011

Onderzetskast met 1 x 550 vel lade  
A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup>  
optioneel 2<sup>e</sup> lade

### EXTRA LADE MY-1021

(optie voor KD-1011)  
550 vel, A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup>

### LARGE CAPACITY FEEDER KD-1012A4

2.500 vel, A4, 64-105 g/m<sup>2</sup>

### FINISHER, HANGEND MJ-1022

(alleen voor e-STUDIO281c/351c)  
900 vel in 2 opvangtrays  
30 vel enkele hechtpositie (A4)

### FINISHER, MEERDERE HECHTPOSITIES MJ-1101

2.250 vel in 2 opvangtrays  
50 vel meerdere hechtposities (A4)

### FINISHER, MET RUGHECHTEN MJ-1024

2.000 vel in 2 opvangtrays  
50 vel meerdere hechtposities (A4)  
boekjes met maximaal 60 pagina's (A4)

### PERFORATOR MJ-6004 (E/F)/MJ-6101 (E/F)

(optie voor MJ-1024/MJ-1101)  
Beschikbaar in 2 gaten en 4 gaten

### GEHEUGEN GC-1180/GC-1230 (128MB/512MB)

### FAX BOARD GD-1200EU

### FAX BOARD 2<sup>e</sup> LIJN GD-1160EU-N

### SCRAMBLER BOARD GP-1040

### DATA OVERWRITE KIT GP-1060

### WIRELESS LAN GN-1041

### BLUETOOTH GN-2010

### ONDERZETKAST MH-1700

De systeem software van de e-STUDIO281c/351c/451c met de Data Overwrite Kit (GP-1060) is gecertificeerd als Common Criteria EAL3 conform ISO/IEC15408.

Het ontwerp en de technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. © 2007 TOSHIBA TEC CORPORATION DS-451DU0707

## TOSHIBA TEC NETHERLANDS IMAGING SYSTEMS

DUWBOOT 31 · 3991 CD · HOUTEN  
 POSTBUS 535 · 3990 GH · HOUTEN  
 TEL. +31(0)30 63 48 600, FAX +31(0)30 63 48 601  
 WEBSITE: WWW.TOSHIBATEC.NL

**TOSHIBA**  
 Leading Innovation >>>